

Calfix Blauw Gips dunpleister

Voornaamste kenmerken:

- Lange verwerkingstijd, dus meer meters
- Zeer dun uit smeerbaar
- Uitstekende hechting
- Voor verschillende ondergronden
- Goed vullend vermogen
- Soepele verwerking
- Overschuurbaar indien nodig
- Kant-en-klaar

Producteigenschappen:

Calfix Blauw is een tot zeer dun uit te smeren pleister op basis van natuurgips met een extra lange verwerkingstijd. Zo kunnen meer meters met een menging gedaan worden.

Calfix Blauw is speciaal ontwikkeld als pleisterlaag voor het dun afwerken van kalkzandsteen, gasbeton, gipsblokken, kalkraaplagen, gipsplaten e.d.

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij te zijn. Zuigende ondergronden dienen altijd voor gestreken te worden met Calstar Multiprim. Eventuele beschadigingen, gipsvezelplaat voegen en bevestigingsmiddelen eerst opvullen met Calfix Groen+ of voor extra gemak renovatiepasta Calstar Blue Angel.

Verwerkingcondities:

Calfix Blauw wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een smeuijge klontvrije massa. 25 kg poeder wordt in 18 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na ca. 5 minuten rijpen de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. De mortel is nu gereed en ca. 4 uur verwerkbaar.

Afwerking:

Na max. 1 dag droging kan er behang, verf of andere bedekkingen worden aangebracht.

Veiligheidsgegevens:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaam beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen. Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Houdbaarheid:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 6 maanden.

Technische gegevens:

Verwerkingstijd:	ca. 4 uur
Verwerkingstemp:	Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Mengverhouding:	ca.18 Liter per 25kg
Mengtijd:	ca. 5 minuten
Buigsterkte:	28 dagen > 4 MPa
Druksterkte:	28 dagen > 10 MPa
Verbruik:	1,5 kg/m ² (bij 2mm laagdikte)
Droogtijd:	maximaal 1 dag (afhankelijk van ondergrond, laagdikte, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur en ventilatie)

Artikelgegevens:

Omschrijving:	Calfix Blauw
Verpakking:	Papieren zak 25 kg/ Emmer 5 kg
Kleur:	Wit
EAN code:	8716198000167 / 8719324839082

Datum van uitgifte: Juni 2017

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

