

Calfix® Alpha

Egaline voor Anhydriet- en Alphavloeren

Voornaamste kenmerken:

- Op basis van alpha-halfhydraat
- Zelf nivellerend
- Spanningsarm
- Geschikt op vloerverwarming
- Tot 20 mm



Producteigenschappen:

Calfix® Alpha is een egaline op basis van alpha-halfhydraat, speciaal geschikt voor het egaliseren van anhydrietvloeren in laagdiktes tot 20mm. Calfix® Alpha egaline kan bedekt worden met tapijt, linoleum, parket en tegels.

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, zoals aangegeven in DIN 18 365. Anhydrietvloeren schuren en stofvrij maken met een industriële stofzuiger en voorstrijken met Calstar® Multiprim.

Verwerking:

Een zak van 20 kg Calfix® Alpha egaline met ca 4,5 liter water mengen tot een homogeen mengsel. Na 5 minuten rijpen de mortel goed doorroeren. De verwerkingstijd is 30-45 minuten, afhankelijk van de temperatuur.

Afwerking:

Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur overloopbaar. Bij een laagdikte tot 5mm is de egalisielaag na 24 uur leg klaar.

Veiligheidsgegevens: Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik beschermende kleding dragen. Na aanraking met de huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Milieugegevens:

Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Houdbaarheid:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:

Verwerkingstijd:	30-45 minuten, afhankelijk van de temperatuur.
Verwerkingstemperatuur:	Van +5°C tot +25°C (ondergrond-en omgevingstemperatuur)
Druksterkte:	Na 28 dagen $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Buigsterkte:	Na 28 dagen $\geq 8 \text{ N/mm}^2$
Mengtijd:	5 minuten
Droogtijd:	Na 2-3 uur overloopbaar, onder normale omstandigheden.
Laagdikte:	Van 2-20 mm.
Mengverhouding:	20 kg mortel met ca. 4,5 liter water
Verbruik:	1,5 kg/mm/m ²

Artikelgegevens:

Omschrijving:	Calfix® Alpha
Verpakking:	Kunststof zak 20 kg.
Kleur:	Wit
Soortelijk gewicht:	1,5 kg per liter
EAN code:	8719324839303

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

