

CALSTAR® Aqua Protect

Kant & klare afdichtpasta

Inclusief afdichtband en blokkwast



Voornaamste kenmerken:

- Voor waterdicht tegelwerk in bad- en doucheruimtes, toiletten en keukens.
- Kant & klaar
- Waterdicht afwerken
- Flexibel
- Makkelijk verwerkbaar

Producteigenschappen:

Calstar AquaProtect afdichtpasta is een speciaal product voor het waterdicht afwerken van aansluitingen tussen tegelvlakken, leidingdoorvoeren en scheuren voordat het tegelwerk aangebracht wordt. Calstar AquaProtect afdichtpasta is hoog elastisch en wordt toegepast samen met afdichtband voor een scheurvrij systeem. Calstar AquaProtect is zeer geschikt in natte ruimtes omdat het na droging vochtbestendig is.

Ondergrondvoorbereiding:

Afdichtpasta hecht op bijna alle steenachtige en houten ondergronden en op diverse leidingmaterialen. Maak de ondergrond voor gebruik goed schoon, droog en stof- en vetvrij.

Verwerkingscondities:

Breng de Calstar AquaProtect – Afdichtpasta met de kwast aan op het oppervlak in een laagdikte van 1 à 2 mm. Vervolgens druk de afdichtband in de nog natte pasta. Bestrijk het geheel nogmaals met Calstar AquaProtect afdichtpasta druk vervolgens tot de afdichtband niet meer zichtbaar is. Leiding doorvoeren “dichtsmeren” met de pasta. Houten vloeren en gasbetonblokken volledig instrijken met pasta.

Afwerking:

Overtollige pasta direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap e.d. reinigen met water.

Veiligheidsgegevens:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Milieugegevens:

Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren

Houdbaarheid:

In een gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:

Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +35°C.
Verbruik: 1 set Calstar AquaProtect - afdichtpasta is genoeg voor 12 meter.
Droogtijd: na ca.12 uur kan het tegelwerk aangebracht worden

Artikelgegevens:

Omschrijving: Calstar AquaProtect
Verpakking: 4 liter emmer met 12m afdichtband en blokkwast
Kleur: Paars
Soortelijk gewicht: 1,5 kg per liter
EAN code : 8719324839242

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.