

Waarom Eco-Line?

- ✓ Gezonde keuze voor verwerker én eindgebruiker
- ✓ Geen schadelijke stoffen
- ✓ Gebruiksklaar – dus minder afval en tijdswinst
- ✓ Duurzaam bouwen zonder in te leveren op kwaliteit

Technische gegevens

Eigenschap	Eco-Plast	Eco-Finish
Verpakking	Emmer à 5 of 15 L / zak à 15 L	Emmer à 5 of 15 L
Kleur	Wit	Wit
Verwerkingstemp.	+5°C tot +25°C	+5°C tot +25°C
Verbruik	ca. 40 m ² per 15 L (afh. laagdikte)	ca. 60 m ² per 15 L (afh. laagdikte)
Droogtijd	ca. 24 uur	ca. 24 uur
Toepassing	Handmatig of airless	Handmatig of airless
Hechting	Zeer goed	Zeer goed
Voorstrijken	Nee	Nee
Voorstrijken behang of verf	Nee	Nee
Na 3 uur afplakbaar	Ja	Ja
Bijzonderheden	Biocidevrij, hypoallergeen	Biocide- & titaandioxidevrij
Afwerking	Tot klasse Q4	Tot klasse Q4 extra glad resultaat
Houdbaarheid	Minstens 6 maanden, koel en droog	Minstens 6 maanden, koel en droog



Tri-al Afbouwmaterialen

Communicatieweg 21
3641 SG | Mijdrecht
T: 0297 283 755
E: info@tri-al.nl
W: www.tri-al.nl



Voor meer info:
scan de QR-code of
bezoek onze website!



**Eco-Plast & Eco-Finish - strak,
wit en duurzaam afwerken**



**Voor het vullen, uitvlakken en
superglad afwerken van
wanden en plafonds**

- ✓ Biocidevrij- en titaandioxide vrij
- ✓ Hoge opbrengst
- ✓ Kant-en-klaar





Vul- en finish pasta

- ✓ Kant-en-klaar en verspuitbaar
- ✓ Zeer hoog rendement
- ✓ Geschikt voor Q4 afwerking

Toepassing

- Uitvlakken van (structuur)wanden en plafonds.
- Vullen van naden tussen AK-gipsplaten, gips-, kalkzandsteen- of gasbetonblokken.
- Basis voor Eco-Finish.
- Behangklaar maken van wanden.

De perfecte combinatie

Gebruik Eco-Plast voor het vullen en uitvlakken. Werk af met Eco-Finish voor een strak, wit eindresultaat, klaar voor schilderen of verdere afwerking.



Supergladde afwerkpasta

- ✓ Zeer glad resultaat
- ✓ Hoge witheid
- ✓ Licht en soepel verwerkbaar

Toepassing

- Direct over Eco-Plast (ook nat-in-nat).
- Voor extra gladde eindafwerking of schilderklare niveau.
- Schuurbaar met de hand of machine.

Eco-Plast en Eco-Finish zijn binnen 24 uur goed schuurbaar en harden daarna verder door.

Het resultaat: snel strak afgewerkte wanden en bij oplevering extra stootvast.

Kenmerken

1. Uitstekende hechting zonder voorstrijk – ook op duurzame bouwmaterialen zoals houtvezel of houtwolcement.
2. Goed vulvermogen – minder lagen nodig voor strak resultaat.
3. Hoge opbrengst – meer vierkante meters per liter.
4. Ecologisch – geen titaandioxide, vrij van biociden en geproduceerd met gerecyclede grondstoffen.
5. Verwerkingsgemak – kant-en-klaar, soepel aan te brengen.
6. Direct overschilderbaar met latex – geen diepgrondeer nodig en behangklaar.
7. Toepasbaar op licht vochtige ondergronden – sneller aan de slag op de bouwplaats.
8. Ook met roller aan te brengen.
9. Dampopen.
10. Schuurvriendelijk binnen 24 uur, daarna doorhardend tot een stootvaste afwerking - minder kans op deukjes bij oplevering.

